

分项报价表



项目编号: 0724-2531YJ016981

项目名称: 阳江滨海新区(阳江高新区)全民健身中心泳池设备采购项目

包号: 1

投标人名称: 江苏恒泰体育实业股份有限公司

价款形式: 总价



货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	是否进口	产地	是否节能环保产品	是否环境标志产品	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1	比赛池热泵兼淋浴电控柜A C 5	(1) 成套配电箱安装悬挂式(半周长m以内) 1.5	江苏诺卫	否	江苏	否	否	江苏诺卫环保科技有限公司	25,462	1 (台)	25,462.00
1-1	2	金属线槽M R-300 * 100 mm	(1) 金属线槽安装宽+高(mm以内) 600	轩丽	否	河北	否	否	邯郸市轩丽紧固件制造有限公司	105.7	21.29 (m)	2,250.35
1-1	3	金属线槽M R-200 * 100 mm	(1) 金属线槽安装宽+高(mm以内) 300	轩丽	否	河北	否	否	邯郸市轩丽紧固件制造有限公司	83.6	102.59 (m)	8,576.52
1-1	4	金属线槽M R-100 * 50 mm	(1) 金属线槽安装宽+高(mm以内) 300	轩丽	否	河北	否	否	邯郸市轩丽紧固件制造有限公司	74.1	28.29 (m)	2,096.29
1-1	5	线槽支吊架	(1) 铁构件制作、安装一般铁构件制作 (2) 铁构件制作、安装一般铁构件安装	轩丽	否	河北	否	否	邯郸市轩丽紧固件制造有限公司	28.2	184.13 (kg)	5,192.47
1-1	6	比赛池水处理电控柜A C 1	(1) 成套配电箱安装悬挂式(半周长m以内) 1.5	江苏诺卫	否	江苏	否	否	江苏诺卫环保科技有限公司	14,246	1 (台)	14,246.00
1-1	7	训练池恒温除湿电控柜A C 4	(1) 成套配电箱安装悬挂式(半周长m以内) 1.5	江苏诺卫	否	江苏	否	否	江苏诺卫环保科技有限公司	14,246	1 (台)	14,246.00
1-1	8	PVC电缆管DN100	(1) 难燃等级B1级电缆保护管明敷塑料管(公称直径mm以下) 100	华陆	否	江苏	否	否	江阴市程磊塑胶有限公司	34.4	9.49 (m)	326.46
1-1	9	PVC电缆管DN50	(1) 难燃等级B1级线管砖、混凝土结构明配公称直径(mm以内) 50	华陆	否	江苏	否	否	江阴市程磊塑胶有限公司	28.9	237.91 (m)	6,875.60
1-1	10	PVC电缆管DN25	(1) 难燃等级B1级线管砖、混凝土结构明配公称直径(mm以内) 25	华陆	否	江苏	否	否	江阴市程磊塑胶有限公司	20.5	1014.73 (m)	20,801.97
1-1	11	PVC电缆管DN20	(1) 难燃等级B1级线管砖、混凝土结构明配公称直径(mm以内)	华陆	否	江苏	否	否	江阴市程磊塑胶有限公司	18.9	87.26 (m)	1,649.21

) 2 0									
1-1	12	JDG管D N25	(1) 镀锌钢管砖、混凝土结构明配公称直径 (mm 以内) 2 5	江苏山鹏	否	江苏	否	否	江苏山鹏电气有限公司	27.9	118.14 (m)	3,296.11
1-1	13	JDG管D N20	(1) 镀锌钢管砖、混凝土结构明配公称直径 (mm 以内) 2 0	江苏山鹏	否	江苏	否	否	江苏山鹏电气有限公司	24.3	35.87 (m)	871.64
1-1	14	管内穿线R VSP-4 *1mm2	(1) 多芯软导线管内穿线(芯以内)四芯导线截面(mm2 以内) 1	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛线缆有限公司	8.2	336.74 (m)	2,761.27
1-1	15	线槽配线R VSP-4 *1mm2	(1) 线槽配线导线截面(mm2 以内) 2 . 5 四芯软导线敷设	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛线缆有限公司	9.5	263.48 (m)	2,503.06
1-1	16	管内穿线R VVP-2 *1mm2	(1) 多芯软导线管内穿线(芯以内)二芯导线截面(mm2 以内) 1	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛线缆有限公司	7.1	87.26 (m)	619.55
1-1	17	线槽配线R VVP-2 *1mm2	(1) 线槽配线导线截面(mm2 以内) 2 . 5 二芯软导线敷设	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛线缆有限公司	6.6	65.47 (m)	432.10
1-1	18	管内穿线Z R-RVV -2*1mm2	(1) 多芯软导线管内穿线(芯以内)二芯导线截面(mm2 以内) 1	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛线缆有限公司	4.7	20.23 (m)	95.08
1-1	19	线槽配线Z R-RVV -2*1mm2	(1) 线槽配线导线截面(mm2 以内) 2 . 5 二芯软导线敷设	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛线缆有限公司	5	22.93 (m)	114.65
1-1	20	管内穿线Z R-RVV P-2*1mm2	(1) 多芯软导线管内穿线(芯以内)二芯导线截面(mm2 以内) 1	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛线缆有限公司	7.2	304.02 (m)	2,188.94
1-1	21	线槽配线Z R-RVV P-2*1mm2	(1) 线槽配线导线截面(mm2 以内) 2 . 5 二芯软导线敷设	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛线缆有限公司	7.4	281.09 (m)	2,080.07
1-1	22	管内穿线Z C-RVV -3*1mm2	(1) 多芯软导线管内穿线(芯以内)四芯导线截面(mm2 以内) 1	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛线缆有限公司	6.3	41.36 (m)	260.57
1-1	23	线槽配线Z C-RVV -3*1mm2	(1) 线槽配线导线截面(mm2 以内) 2 . 5 三芯软导线敷设	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛线缆有限公司	6.4	49.25 (m)	315.20
1-1	24	管内穿线W DZC-B YJ-1mm2	(1) 硬绝缘导线管内穿线导线截面(mm2 以内) 1	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛线缆有限公司	2.4	27.07 (m)	64.97
1-1	25	线槽配线W DZC-B YJ-1mm2	(1) 线槽配线导线截面(mm2 以内) 2 . 5	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛线缆有限公司	2.8	81.31 (m)	227.67
1-1	26	管内穿线W DZC-B YJ-1.5mm2	(1) 硬绝缘导线管内穿线导线截面(mm2 以内) 2 . 5	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛线缆有限公司	3.2	105.34 (m)	337.09
		线槽配线W	(1) 线槽配线导线截						江苏新金牛			

1-1	27	DZC-B YJ-1. 5mm ²	面(mmm ² 以 内)2 .5	万象金牛	否	江苏	否	否	线缆有限公司	3.2	369.41 (m)	1,182.11
1-1	28	管内穿线W DZC-B YJ-2. 5mm ²	(1)硬绝缘导线管内 穿线导线截 面(mmm ² 2以 内)2.5	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛 线缆有限公 司	3.8	293.34 (m)	1,114.69
1-1	29	线槽配线W DZC-B YJ-2. 5mm ²	(1)线槽配线导线截 面(mmm ² 以 内)2. .5	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛 线缆有限公 司	3.9	1148.9 (m)	4,480.71
1-1	30	管内穿线W DZC-B YJ-4m m ²	(1)硬绝缘导线管内 穿线导线截 面(mmm ² 2以 内)6	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛 线缆有限公 司	5.1	127.57 (m)	650.61
1-1	31	线槽配线W DZC-B YJ-4m m ²	(1)线槽配线导线截 面(mmm ² 以 内)6	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛 线缆有限公 司	5.6	218.61 (m)	1,224.22
1-1	32	管内穿线W DZC-B YJ-6m m ²	(1)硬绝缘导线管内 穿线导线截 面(mmm ² 2以 内)6	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛 线缆有限公 司	6.9	24.66 (m)	170.15
1-1	33	线槽配线W DZC-B YJ-6m m ²	(1)线槽配线导线截 面(mmm ² 以 内)6	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛 线缆有限公 司	7.4	63.92 (m)	473.01
1-1	34	电力电缆W DZB-Y JY-4* 2.5mm ²	(1)铜芯电力电缆敷 设电缆(截 面mm ² 以下)10 6mm ² 2以下电力电缆敷 设	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛 线缆有限公 司	15.1	671.06 (m)	10,133.01
1-1	35	电力电缆Z C-YJV -3*10 +2*6m m ²	(1)铜芯电力电缆敷 设电缆(截 面mm ² 以下)10 实际电缆芯 数(芯):5	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛 线缆有限公 司	42.4	58(m)	2,459.20
1-1	36	电力电缆W DZB-Y JY-5* 16mm ²	(1)铜芯电力电缆敷 设电缆(截 面mm ² 以下)3 5实际电缆芯 数(芯):5	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛 线缆有限公 司	93.4	80.52 (m)	7,520.57
1-1	37	电力电缆W DZB-Y JY-3* 16+2* 10mm ²	(1)铜芯电力电缆敷 设电缆(截 面mm ² 以下)3 5实际电缆芯 数(芯):5	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛 线缆有限公 司	81.7	42.07 (m)	3,437.12
1-1	38	电力电缆W DZB-Y JY-3* 25+2* 16mm ²	(1)铜芯电力电缆敷 设电缆(截 面mm ² 以下)3 5实际电缆芯 数(芯):5	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛 线缆有限公 司	118.9	287.8 (m)	34,219.42
1-1	39	电力电缆W DZB-Y JY-3* 120+2 *70mm ²	(1)铜芯电力电缆敷 设电缆(截 面mm ² 以下)1 20实际电缆芯 数(芯):5	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛 线缆有限公 司	494.4	51(m)	25,214.40
1-1	40	电力电缆头 (截面mm ² 以下)1 6	(1)1kV以下户内 干包式铜芯电力 电缆 终端头制作、安装铜芯 干包终端头(截面m m ² 以下)16	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体 育实业股份 有限公司	107.6	14(个)	1,506.40
1-1	41	电力电缆头 (截面mm ² 以下)3 5	(1)1kV以下户内 干包式铜芯电力 电缆 终端头制作、安装铜芯 干包终端头(截面m m ² 以下)35	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体 育实业股份 有限公司	168.5	12(个)	2,022.00
		电力电缆头	(1)1kV以下户内						江苏恒泰体			

1-1	42	(截面mm 2以下) 20	干包式铜芯电力 电缆终端头制作、安装铜芯干包终端头(截面mm 2以下) 1 2 0	江苏恒泰	否	江苏	否	否	育实业股份有限公司	276.1	6 (个)	1,656.60
1-1	43	UPVC 给水管DN25 (1.0 Mpa)	(1) 给排水管道室内塑料给水管 (粘接) 公称外径(mm 以内) 32 (2) 管道消毒、冲洗公称直径(mm 以内) 25	华亚	否	安徽	否	否	华亚芜湖塑胶有限公司	27.5	43.83 (m)	1,205.33
1-1	44	UPVC 给水管DN50 (1.0 Mpa)	(1) 给排水管道室内塑料给水管 (粘接) 公称外径(mm 以内) 63 (2) 管道消毒、冲洗公称直径(mm 以内) 50	华亚	否	安徽	否	否	华亚芜湖塑胶有限公司	37.5	497.15 (m)	18,643.13
1-1	45	UPVC 给水管DN65 (1.0 Mpa)	(1) 给排水管道室内塑料给水管 (粘接) 公称外径(mm 以内) 75 (2) 管道消毒、冲洗公称直径(mm 以内) 65	华亚	否	安徽	否	否	华亚芜湖塑胶有限公司	48.9	212.95 (m)	10,413.26
1-1	46	UPVC 给水管DN80 (1.0 Mpa)	(1) 给排水管道室内塑料给水管 (粘接) 公称外径(mm 以内) 90 (2) 管道消毒、冲洗公称直径(mm 以内) 80	华亚	否	安徽	否	否	华亚芜湖塑胶有限公司	63.3	188.11 (m)	11,907.36
1-1	47	UPVC 给水管DN100 (1.0 Mpa)	(1) 给排水管道室内塑料给水管 (粘接) 公称外径(mm 以内) 110 (2) 管道消毒、冲洗公称直径(mm 以内) 100	华亚	否	安徽	否	否	华亚芜湖塑胶有限公司	90.1	537 (m)	48,383.70
1-1	48	UPVC 给水管DN150 (1.0 Mpa)	(1) 给排水管道室内塑料给水管 (粘接) 公称外径(mm 以内) 160 (2) 管道消毒、冲洗公称直径(mm 以内) 150	华亚	否	安徽	否	否	华亚芜湖塑胶有限公司	123.7	217.64 (m)	26,922.07
1-1	49	UPVC 给水管DN200 (1.0 Mpa)	(1) 给排水管道室外塑料给水管 (粘接) 公称外径(mm 以内) 200 (2) 管道消毒、冲洗公称直径(mm 以内) 200	华亚	否	安徽	否	否	华亚芜湖塑胶有限公司	141.1	309.82 (m)	43,715.60
1-1	50	UPVC 给水管DN250 (1.0 Mpa)	(1) 给排水管道室外塑料给水管 (粘接) 公称外径(mm 以内) 250 (2) 管道消毒、冲洗公称直径(mm 以内) 250	华亚	否	安徽	否	否	华亚芜湖塑胶有限公司	214.7	250.36 (m)	53,752.29
1-1	51	UPVC 给水管DN300 (1.0 Mpa)	(1) 给排水管道室外塑料给水管 (粘接) 公称外径(mm 以内) 315 (2) 管道消毒、冲洗公称直径(mm 以内) 300	华亚	否	安徽	否	否	华亚芜湖塑胶有限公司	303.5	33.36 (m)	10,124.76
1-1	52	PP-R 给水管DN40 (1.6 Mpa)	(1) 给排水管道室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径(mm 以内) 50 (2) 管道消毒、冲洗公称直径(mm 以内) 40	华亚	否	安徽	否	否	华亚芜湖塑胶有限公司	53.5	4.41 (m)	235.94
1-1	53	PP-R 给水管DN50 (1.6 Mpa)	(1) 给排水管道室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径(mm 以内) 63 (2) 管道消毒、冲洗公称直径(mm 以内) 50	华亚	否	安徽	否	否	华亚芜湖塑胶有限公司	70.2	4.11 (m)	288.52
1-1	54	PP-R 给水管DN65 (1.6 Mpa)	(1) 给排水管道室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径(mm 以内) 75 (2) 管道消毒、冲洗公称直径(mm 以内) 65	华亚	否	安徽	否	否	华亚芜湖塑胶有限公司	84.6	30.15 (m)	2,550.69
		PP-R 给水管DN80	(1) 给排水管道室内塑料给水管 (热熔连									

1-1	55	0 (1.6 Mpa)	接) 公称外径 (mm 以内) 90 (2) 管道消毒、冲洗公称直径 (mm 以内) 80	华亚	否	安徽	否	否	华亚芜湖塑胶有限公司	105.8	27.99 (m)	2,961.34
1-1	56	冷媒管 (铜管) Φ28.2	(1) 智能集中式空调系统铜管安装配管外径 (mm 以内) 22.2	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	43.9	119.64 (m)	5,252.20
1-1	57	冷媒管 (铜管) Φ28.6	(1) 智能集中式空调系统铜管安装配管外径 (mm 以内) 22.8	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	56.1	119.64 (m)	6,711.80
1-1	58	管道支吊架	(1) 管箍支架制作单件重量 (kg 以内) 5 (2) 管道支架安装单件重量 (kg 以内) 5	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	26.9	1641.83 (kg)	44,165.23
1-1	59	闸阀DN25	(1) 螺纹阀安装公称直径 (mm 以内) 25	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	63.1	1 (个)	63.10
1-1	60	闸阀DN40	(1) 螺纹阀安装公称直径 (mm 以内) 40	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	124.1	1 (个)	124.10
1-1	61	闸阀DN50	(1) 螺纹阀安装公称直径 (mm 以内) 50	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	177.9	23 (个)	4,091.70
1-1	62	闸阀DN65	(1) 螺纹阀安装公称直径 (mm 以内) 65	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	257	6 (个)	1,542.00
1-1	63	闸阀DN100	(1) 焊接法兰阀安装公称直径 (mm 以内) 100	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	619	4 (个)	2,476.00
1-1	64	闸阀DN150	(1) 焊接法兰阀安装公称直径 (mm 以内) 150	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	1046.8	5 (个)	5,234.00
1-1	65	液动阀DN50	(1) 螺纹阀安装公称直径 (mm 以内) 50	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	613.8	1 (个)	613.80
1-1	66	液动阀DN65	(1) 螺纹阀安装公称直径 (mm 以内) 65	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	805.4	2 (个)	1,610.80
1-1	67	球阀DN25	(1) 螺纹阀安装公称直径 (mm 以内) 25	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	38.2	4 (个)	152.80
1-1	68	球阀DN50	(1) 螺纹阀安装公称直径 (mm 以内) 50	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	94.5	12 (个)	1,134.00
1-1	69	涡轮蝶阀DN65	(1) 螺纹阀安装公称直径 (mm 以内) 65	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	283.1	17 (个)	4,812.70
1-1	70	涡轮蝶阀DN80	(1) 螺纹阀安装公称直径 (mm 以内) 80	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	396	15 (个)	5,940.00

1-1	71	涡轮蝶阀D N100	(1) 焊接法兰阀安装 公称直径 (mm 以内) 100	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特 阀门科技 股份有限公 司	780.3	56 (个)	43,696.80
1-1	72	涡轮蝶阀D N150	(1) 焊接法兰阀安装 公称直径 (mm 以内) 150	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特 阀门科技 股份有限公 司	1138.8	12 (个)	13,665.60
1-1	73	涡轮蝶阀D N200	(1) 焊接法兰阀安装 公称直径 (mm 以内) 200	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特 阀门科技 股份有限公 司	1655.2	25 (个)	41,380.00
1-1	74	涡轮蝶阀D N250	(1) 焊接法兰阀安装 公称直径 (mm 以内) 250	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特 阀门科技 股份有限公 司	2466.5	1 (个)	2,466.50
1-1	75	涡轮蝶阀D N300	(1) 焊接法兰阀安装 公称直径 (mm 以内) 300	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特 阀门科技 股份有限公 司	3053.4	4 (个)	12,213.60
1-1	76	管道透视图 DN100	(1) 焊接法兰阀安装 公称直径 (mm 以内) 100	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体 育实业股份 有限公司	439.8	3 (个)	1,319.40
1-1	77	管道透视图 DN200	(1) 焊接法兰阀安装 公称直径 (mm 以内) 200	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体 育实业股份 有限公司	895.3	4 (个)	3,581.20
1-1	78	旋启式止回 阀DN50	(1) 螺纹阀安装公称 直径 (mm 以内) 50	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特 阀门科技 股份有限公 司	152.6	8 (个)	1,220.80
1-1	79	旋启式止回 阀DN65	(1) 螺纹阀安装公称 直径 (mm 以内) 65	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特 阀门科技 股份有限公 司	213.3	4 (个)	853.20
1-1	80	旋启式止回 阀DN80	(1) 螺纹阀安装公称 直径 (mm 以内) 80	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特 阀门科技 股份有限公 司	300.7	2 (个)	601.40
1-1	81	旋启式止回 阀DN100	(1) 焊接法兰阀安装 公称直径 (mm 以内) 100	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特 阀门科技 股份有限公 司	688	11 (个)	7,568.00
1-1	82	旋启式止回 阀DN150	(1) 焊接法兰阀安装 公称直径 (mm 以内) 150	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特 阀门科技 股份有限公 司	1207.2	5 (个)	6,036.00
1-1	83	可曲挠橡胶 接头DN25	(1) 可曲挠橡胶接头 安装公称直 径 (mm 以内) 40	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特 阀门科技 股份有限公 司	144.7	4 (个)	578.80
1-1	84	可曲挠橡胶 接头DN50	(1) 可曲挠橡胶接头 安装公称直 径 (mm 以内) 50	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特 阀门科技 股份有限公 司	214.6	8 (个)	1,716.80
1-1	85	可曲挠橡胶 接头DN65	(1) 可曲挠橡胶接头 安装公称直 径 (mm 以内) 65	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特 阀门科技 股份有限公 司	289.4	10 (个)	2,894.00
		可曲挠橡胶	(1) 可曲挠橡胶接头						天津市贝斯			

1-1	86	接头DN80	安装公称直径(mmm以内)80	贝斯特	否	天津	否	否	特阀门科技股份有限公司	330	6(个)	1,980.00
1-1	87	可曲挠橡胶接头DN100	(1)可曲挠橡胶接头安装公称直径(mmm以内)100	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	424.3	42(个)	17,820.60
1-1	88	可曲挠橡胶接头DN150	(1)可曲挠橡胶接头安装公称直径(mmm以内)150	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	605.8	10(个)	6,058.00
1-1	89	压力表	(1)隔膜、膜片式压力表	上海煜美	否	上海	否	否	上海煜美仪器仪表有限公司	187.6	27(台)	5,065.20
1-1	90	预埋PVC止水节Φ110*148	(1)低密度塑料管件(承插粘接)管外径(mmm以内)110	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	45.1	52(个)	2,345.20
1-1	91	柔性防水套管DN150	(1)柔性防水套管制作公称直径(mmm以内)150(2)柔性防水套管安装公称直径(mmm以内)150	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	634	6(个)	3,804.00
1-1	92	柔性防水套管DN200	(1)柔性防水套管制作公称直径(mmm以内)200(2)柔性防水套管安装公称直径(mmm以内)200	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	814.6	2(个)	1,629.20
1-1	93	柔性防水套管DN300	(1)柔性防水套管制作公称直径(mmm以内)300(2)柔性防水套管安装公称直径(mmm以内)300	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	1092.6	2(个)	2,185.20
1-1	94	池壁过滤给水器	(1)规格:DN50	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	73.9	209(个)	15,445.10
1-1	95	补水器	(1)规格:DN50	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	70	1(个)	70.00
1-1	96	溢流回水器	(1)规格:DN100	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	166.3	52(个)	8,647.60
1-1	97	池底防漩涡主排器	(1)规格:300*300mm	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	350.1	10(个)	3,501.00
1-1	98	溢流排水器	(1)溢流排水器	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	240.3	1(个)	240.30
1-1	99	不锈钢扶梯	(1)泳池约2m深	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	2,294	8(把)	18,352.00
1-1	100	A1比赛池过滤循环泵	ZS100-80-160/11SSC(1)规格:流量:135.35m ³ /h,扬程:15m,功率:7.5KW/380V	南泵	否	浙江	否	否	浙江南泵流体机械有限公司	12,922	5(台)	64,610.00

1-1	101	A 2 比赛池石英砂过滤器	HT-GLQ-2000W-02 (1) 规格: 卧式玻璃纤维过滤器 Φ 2000 * L 3500, 流量: 135.35 m ³ /h, 过滤面积: 6.25 m ²	瑞赛克	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	78,002	4 (台)	312,008.00
1-1	102	A 3 比赛池空气源热泵增压泵	AT-550 (1) 规格: 流量: 4.8 m ³ /h, 扬程: 1.6 m, 功率: 4 KW, 380V, 自带手机收集器	瑞赛克	否	广东	否	否	广州创迪机电科技有限公司	13,080	4 (台)	52,320.00
1-1	103	A 5 比赛池中压紫外线杀菌器	HT-ZWX-550 (1) 规格: 流量: 5.41 m ³ /h, 剂量 6.0 mJ/cm ² , 输入功率 12.5 KW, 380V, 配套控制箱	瑞赛克	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	185,430	1 (台)	185,430.00
1-1	104	A 6 比赛池恒温除湿热泵增压泵	ZS65-50-125/4.0 S.C (1) 规格: 流量: 6.0 m ³ /h, 扬程: 1.6 m, 功率: 4 KW / 380V	瑞赛克	否	浙江	否	否	浙江南泵流体机械有限公司	13,576	2 (台)	27,152.00
1-1	105	A 7 比赛池恒温除湿热泵	PASPW160S-G-BP (1) ▲除湿量 (kg/h): 17.4 kg/h 已按要求提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件 2) 风量 (m ³ /h): 6.0000 (3) 风压: 500 Pa (4) 制冷量 (kW): 2.60 (5) 制热量 (kW): 3.00 (6) 泳池水辅助加热管径 (PVC): Φ110 (mm) (7) 环保制冷剂: R410A (8) 噪音 (dB(A)): 73 (9) 设备配电功率: 90 KW (10) 电源形式: 380V ~ / 50Hz (11) ▲压缩机形式: 直流变频、涡旋式 已按要求提供变频压缩机照片、压缩机变频版照片、规格书等有效证明资料。 (12) 送、回风机类型: 低噪音前弯双进风离心风机 (13) 送、回风机驱动: 皮带 (14) ▲(双风机送回风系统, 风机变频 已按要求提供风机变频器照片、规格书等有效证明资料。 (15) ▲风机功率 (kW): 18.5 kW × 2 台 已按要求提供风机电机功率照片、规格书等有效证明资料。 (16) 过滤器: G4 折叠式粗效过滤器 (17) 配套室外冷凝器数量: 2 个, 型号: PAXPF080S-G (18) 设备带二氧化碳浓度探头, 控制系统能根据室内空气质量, 自动控制风阀, 在节能的同时, 控制新风和排风量, 保证室内空气质量 (19) 带远程升级功能, 工厂能远程升级机组程序。 (20) 可以通过MODBUS 协议连接到楼宇控制	芬尼克兹	否	广东	是	否	广东芬尼克兹节能设备有限公司	726,000	2 (组)	1,452,000.00

			系统,并可扩展功能连接上网,进行远程的监控。(21)▲我方不是该投标产品制造商,已按要求提供制造商(广东芬尼克兹节能设备有限公司)出具的原厂供货及服务承诺函。										
1-1	10	A8比赛池水监控仪	K S - 2 0 0 (1) 规格:在线监测ORP / 余氯 / PH / 水温 / 浊度	爱普尔	否	上海	否	否	上海阔思电子有限公司	34,842	1 (台)	34,842.00	
1-1	10	A9比赛池絮凝剂投药泵	M S A H 0 7 0 R 3 1 (1) 规格:流量:120L/h,功率:90W/220V	赛高	否	河北	否	否	河北赛高波特流体控制有限公司	9,767	1 (台)	9,767.00	
1-1	10	A10比赛池消毒剂投药泵	M S A H 0 7 0 R 3 1 (1) 规格:流量:120L/h,功率:90W/220V	赛高	否	河北	否	否	河北赛高波特流体控制有限公司	9,767	1 (台)	9,767.00	
1-1	10	A11比赛池PH值调整剂投药泵	M S A H 0 7 0 R 3 1 (1) 规格:流量:120L/h,功率:90W/220V	赛高	否	河北	否	否	河北赛高波特流体控制有限公司	9,767	1 (台)	9,767.00	
1-1	11	A12比赛池均衡水箱	(1)规格:长6m*宽4m*高3m,有效水深2.5米	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	107,516	1 (台)	107,516.00	
1-1	11	B1训练池过滤循环泵	A T - 5 5 0 (1) 规格:流量:48m ³ /h,扬程:1.6m,功率:4KW/380V,自带毛发收集器	爱克	否	广东	否	否	广州创迪机电科技有限公司	10,145	4 (台)	40,580.00	
1-1	11	B2训练池石英砂过滤器	H T - G L Q - 1 6 0 0 L - 0 2 (1) 规格:侧式玻璃纤维过滤器Φ1600,流量:48m ³ /h,过滤面积:2.01m ²	瑞赛克	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	43,421	3 (台)	130,263.00	
1-1	11	B3训练池空气源热泵增压泵	A B - 4 0 0 (1) 规格:流量:29.2m ³ /h,扬程:1.6m,功率:3KW/380V,自带毛发收集器	爱克	否	广东	否	否	广州创迪机电科技有限公司	11,968	2 (台)	23,936.00	
1-1	11	B4训练池空气源热泵	P A S R W 3 0 0 S - P - B P - A (1) ▲制热量:134.0kW (2) ▲功率:20.0kW (3) ▲性能系数(COP)6.70,已按要求提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件 (4) 环保制冷剂:R410A (5) 电源形式:380V~/50Hz (6) ▲压缩机:变频涡旋压缩机型号:CA80KH DG-D1K2,品牌:日立,数量2台,已按要求提供变频压缩机照片、规格书等有效证明材料。(7) 具有多重安全保护:压缩机保护、水流保护、过载保护、停机保护、防冻保护等多项保护。(8) 具有掉电检测功能。(9) 所投泳池恒温热泵具有远程升级功能,工厂能远程升级机组程序。(10) 具有漏电	芬尼克兹	否	广东	否	否	广东芬尼克兹节能设备有限公司	128,000	2 (台)	256,000.00	

			保护、高、低压保护、压缩机过热保护, 防溢保护等, 防水等级IPX4级, 防触电保护类别I类; (11) 具有定时开、关功能, 远程监控, 满足错峰用电需求; (12) 机组外壳采用镀锌钢板外壳, 具备防腐性能; (13) ▲我方不是该投标产品制造商, 已按要求提供制造商(芬尼克兹节能设备有限公司)出具的原厂供货及服务承诺函									
1-1	115	B5 训练池中压紫外线杀菌器	HT-201503 (1) 规格: 流量: 141.7 m ³ /h, 剂重 6.0 m ³ /c, m ² , 输入功率 4.1 KW / 380V, 配套控制箱	瑞赛克	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	99,412	1 (台)	99,412.00
1-1	116	B6 训练池恒温除湿热泵增压泵	ZS65-50125/4.0SS (1) 规格: 流量: 50 m ³ /h, 扬程: 16 m, 功率: 4 KW / 380V	南泵	否	浙江	否	否	浙江南泵流体机械有限公司	12,939	1 (台)	12,939.00
1-1	117	B7 训练池恒温除湿热泵	PASPW160S-G-BP (1) ▲除湿量 (kg/h): 174 kg/h 已按要求提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件 (2) 风量 (m ³ /h): 60000 (3) 风压: 500 Pa (4) 制冷量 (kW): 260 (5) 制热量 (kW): 300 (6) 泳池水辅助加热管径 (PVC): Φ110 (mm) (7) 环保制冷剂: R410A (8) 噪音 (dB(A)): 73 (9) 设备配电功率: 90 KW (10) 电源形式: 380V ~ / 50Hz (11) ▲压缩机形式: 直流变速、涡旋式 已按要求提供变频压缩机照片、压缩机变频器照片、规格书等有效证明资料。 (12) 送、回风风机类型: 低噪音前弯双进风离心风机 (13) 送、回风风机驱动: 皮带 (14) ▲(双风机送回风系统, 风机变频 已按要求提供风机变频器照片、规格书等有效证明资料。 (15) ▲风机功率 (kW): 18.5 kW × 2 台 已按要求提供风机电机功率照片、规格书等有效证明资料。 (16) 过滤器: G4 折叠式粗效过滤器 (17) 配套室外冷凝器数量: 2个, 型号: PAXPF080S-G (18) 设备带二氧化碳浓度探头, 控制系统能根据室内空气质量, 自动控制风阀, 在节能的同时, 控制新风和排风量, 保证室内空气质量 (19) 带远程升级功能, 工厂能远程升级机组程序。 (20) 可以通过MODBUS	芬尼克兹	否	广东	是	否	广东芬尼克兹节能设备有限公司	726,000	1 (组)	726,000.00

			S 协议连接到楼宇控制系统,并可扩展功能连接上网,进行远程的监控。(21)▲我方不是该投标产品制造商,已按要求提供制造商(广东芬尼克兹节能设备有限公司)出具的原厂供货及服务承诺函。										
1-1	11	B8训练池水监控仪	KS-200 (1)规格:在线监测ORP/余氯/PH/水温/浊度	爱普尔	否	上海	否	否	上海阔思电子有限公司	34,842	1 (台)	34,842.00	
1-1	11	B9训练池絮凝剂投药泵	MSAH070R31 (1)规格:流量:120L/h,功率:90W/220V	赛高	否	河北	否	否	河北赛高波特流体控制有限公司	9,767	1 (台)	9,767.00	
1-1	12	B10训练池消毒剂投药泵	MSAH070R31 (1)规格:流量:120L/h,功率:90W/220V	赛高	否	河北	否	否	河北赛高波特流体控制有限公司	9,767	1 (台)	9,767.00	
1-1	12	B11训练池PH值调整剂投药泵	MSAH070R31 (1)规格:流量:120L/h,功率:90W/220V	赛高	否	河北	否	否	河北赛高波特流体控制有限公司	9,767	1 (台)	9,767.00	
1-1	12	B12训练池均衡水箱	(1)规格:长3m*宽3m*高3m,有效水深2.5米	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	43,683	1 (台)	43,683.00	
1-1	12	C1儿童池过滤循环泵	AP-300 (1)规格:流量:10m ³ /h,扬程:1.6m,功率:1.8KW/220V,自带毛发收集器	爱克	否	广东	否	否	广州创迪机电科技有限公司	8,605	3 (台)	25,815.00	
1-1	12	C2儿童池石英砂过滤器	HT-GLQ-700L-02 (1)规格:顶式玻璃纤维过滤器Φ700,流量:10m ³ /h,过滤面积:0.38m ²	瑞赛克	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	24,845	2 (台)	49,690.00	
1-1	12	C3儿童池空气源热泵增压泵	AP-300 (1)规格:流量:10m ³ /h,扬程:1.6m,功率:1.8KW/220V,自带毛发收集器	爱克	否	广东	否	否	广州创迪机电科技有限公司	7,463	2 (台)	14,926.00	
1-1	12	C4儿童池空气源热泵	PASRW060S-U-P-BP (1)制热量:22.5kW、功率:3.45kW (2)COP=6.52 (3)制冷剂:R410A (4)电源形式:380V~50Hz (5)▲压缩机形式:变频,压缩机型号:MNB36FAUMC-L,品牌:三菱,数量1台,已按要求提供变频压缩机照片、压缩机变频版照片、规格书等有效证明资料。(6)噪音(dB(A)):48-58 (7)水侧压力损失(kPa):≤1.5 (8)具有漏电保护、高、低压保护,压缩机过热保护,防溢保护等,防水等级IPX4级,防触电保护类别I类;(9)具有定时开、关功能,远程控制,满足错峰用电需求;(10)机组外壳采用镀锌钢板外壳	芬尼克兹	否	广东	否	否	广东芬尼克兹节能设备有限公司	56,700	2 (台)	113,400.00	

			，具备防腐性能。（1）▲我方不是该投标产品制造商，已按要求提供制造商（广东芬尼克兹节能设备有限公司）出具的原厂供货及服务承诺函。										
1-1	127	C5 儿童池中压紫外线杀菌器	HT-ZWX-20 (1) 规格: 流量: 18.7 m ³ /h, 剂量60 mJ/cm ² , 输入功率0.59 kW/220V, 配套控制箱	瑞赛克	否	江苏	否	否		江苏恒泰体育实业股份有限公司	39,921	1 (台)	39,921.00
1-1	128	C6 儿童池水监控仪	KS-2000 (1) 规格: 在线监测余氯/PH/水温/油度	爱普尔	否	上海	否	否		上海阔思电子有限公司	34,842	1 (台)	34,842.00
1-1	129	C7 儿童池絮凝剂投药泵	MSAH070R31 (1) 规格: 流量: 120 L/h, 功率: 90 W/220V	赛高	否	河北	否	否		河北赛高波特流体控制有限公司	9,767	1 (台)	9,767.00
1-1	130	C8 儿童池消毒剂投药泵	MSAH070R31 (1) 规格: 流量: 120 L/h, 功率: 90 W/220V	赛高	否	河北	否	否		河北赛高波特流体控制有限公司	9,767	1 (台)	9,767.00
1-1	131	C9 儿童池PH值调整剂投药泵	MSAH070R31 (1) 规格: 流量: 120 L/h, 功率: 90 W/220V	赛高	否	河北	否	否		河北赛高波特流体控制有限公司	9,767	1 (台)	9,767.00
1-1	132	D1 除湿热泵辅助冷源热泵	KA250BP-C (1) ▲制热工况: 环境干球温度7℃, 湿球温度6℃, 出水温度45℃时, 制热量75.0 kW, 消耗功率22.0 kW, 提供产品铭牌证明 (2) ▲制冷工况: 环境干球温度35℃, 出水温度7℃时, 制冷67.0 kW, 消耗功率21.7 kW 已按要求提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件 (3) 噪音: 56-65 dB (A) (4) 制冷剂: R410A (5) 电源形式: 380V~/50Hz (6) ▲压缩机形式: 变频 变频压缩机照片、规格书等有效证明资料。 (7) ▲能效等级: 一级 已按要求提供能效标识 (8) 具有漏电保护, 高低压保护, 压缩机过热保护, 防溢保护等, 防水等级IPX4级, 防触电保护类别I类; (9) 具有定时开、关功能, 远程控制, 满足错峰用电需求; (10) 机组外壳采用镀锌钢板外壳, 具备防腐性能。 (11) ▲我方不是该投标产品制造商, 已按要求提供制造商 (广东芬尼克兹节能设备有限公司) 出具的原厂供货及服务承诺函。	芬尼克兹	否	广东	是	否		广东芬尼克兹节能设备有限公司	93,800	3 (台)	281,400.00
1-1	133	D2 冷热源热泵循环泵	ZS50-32-160/1.1SSC (1) 规格: 流量: 11.4 m ³ /h, 扬程: 16m, 功率: 2.2 kW/380V	南泵	否	浙江	否	否		浙江南泵流体机械有限公司	8,126	3 (台)	24,378.00

1-1	134	D3膨胀水箱	(1) 规格: 500L	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	7,403	1 (台)	7,403.00
1-1	135	淋浴增压泵	ZS50-32-200/3.0SSC (1) 规格: 流量: 12m ³ /h, 扬程: 28m, 功率: 2.2KW/380V	南泵	否	浙江	否	否	浙江南泵流体机械有限公司	9,495	2 (台)	18,990.00
1-1	136	淋浴恒温循环泵	ZS50-32-200/3.0SSC (1) 规格: 流量: 12m ³ /h, 扬程: 28m, 功率: 2.2KW/380V	南泵	否	浙江	否	否	浙江南泵流体机械有限公司	8,816	2 (台)	17,632.00
1-1	137	淋浴空气源热泵	KW2510 (1) ▲制热量: 94.5kW 输入功率: 20.0kW 已按要求提供具备MA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件 (2) 制冷剂: R410A (3) 电源形式: 380V~50Hz (4) ▲能效等级: 一级 已按要求提供能效标贴 (5) ▲我方不是该投标产品制造商, 已按要求提供制造商 (广东芬尼克兹节能设备有限公司) 出具的原厂供货及服务承诺函。	芬尼克兹	否	广东	是	否	广东芬尼克兹节能设备有限公司	98,200	2 (台)	196,400.00
1-1	138	淋浴保温水箱	(1) 规格: 长4m*宽3m*高3m, 有效水深2.5米	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	74,233	1 (台)	74,233.00
1-1	139	镀锌钢板矩形风管(长边尺寸≤3200mm, 风管壁厚: 0.5mm)	(1) 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装长边长(m)≤3200 (2) 风管漏光试验 (3) 风管漏风试验	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	219.1	27.64 (m ²)	6,055.92
1-1	140	镀锌钢板矩形风管(长边尺寸>3200, ≤4500mm, 风管壁厚: 0.6mm)	(1) 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装长边长(m)≤4500 (2) 风管漏光试验 (3) 风管漏风试验	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	183.6	8.99 (m ²)	1,650.56
1-1	141	镀锌钢板矩形风管(长边尺寸>4500, ≤10000mm, 风管壁厚: 0.75mm)	(1) 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装长边长(m)≤10000 (2) 风管漏光试验 (3) 风管漏风试验	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	161.8	1104.91 (m ²)	178,774.44
1-1	142	镀锌钢板矩形风管(长边尺寸>1000, ≤1250mm, 风管壁厚: 1mm)	(1) 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装长边长(m)≤1250 (2) 风管漏光试验 (3) 风管漏风试验	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	180.1	595.8 (m ²)	107,303.58
1-1	143	镀锌钢板矩形风管(长边尺寸>1250, ≤1500mm, 风管壁厚: 1mm)	(1) 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装长边长(m)≤2000 (2) 风管漏光试验 (3) 风管漏风试验	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	194.9	27.89 (m ²)	5,435.76
		镀锌钢板矩形风管(长边尺寸>1500, ≤2000mm, 风管壁厚: 1mm)	(1) 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装长边长(m)≤2000 (2) 风管漏光试验 (3) 风管漏风试验	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司			

1-1	144	边尺寸>1500, ≤2000mm, 风管壁厚: 1.2mm)	m m 以内咬口) 制作安装长 边长(m m) ≤2000 (2) 风管漏光试验 (3) 风管漏风试验	江苏恒泰	否	江苏	否	否	有限公司	200.1	517.44 (m2)	103,539.74
1-1	145	镀锌钢板矩形风管(长边尺寸>2000, ≤4000mm, 风管壁厚: 1.2mm)	(1) 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm 以内咬口)制作安装长边长(m m) ≤4000 (2) 风管漏光试验 (3) 风管漏风试验	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	205.8	127.84 (m2)	26,309.47
1-1	146	旋流风口	(1) 规格: 6400mm, 送风距离: 7.5m, 送风角度可调节, 夏季送风角45°, 冬季垂直向下送风, 带静压箱, 带风量调节阀, 电动机配置: 220V 0.4kw	华旗	否	广东	否	否	广东华旗塑料制品有限公司	641.2	35 (个)	22,442.00
1-1	147	侧送风口	(1) 规格: 800*250mm, 送风角度可调节	华旗	否	广东	否	否	广东华旗塑料制品有限公司	235.1	10 (个)	2,351.00
1-1	148	百叶风口	(1) 规格: 300*300mm	华旗	否	广东	否	否	广东华旗塑料制品有限公司	62.9	9 (个)	566.10
1-1	149	防雨防虫排风百叶	(1) 规格: 500*320mm	华旗	否	广东	否	否	广东华旗塑料制品有限公司	117.2	1 (个)	117.20
1-1	150	双层可调百叶风口	(1) 规格: 630*300mm, 风量: 2000m ³ /h	华旗	否	广东	否	否	广东华旗塑料制品有限公司	162.8	17 (个)	2,767.60
1-1	151	单层百叶风口	(1) 规格: 1000*400mm, 风量: 3740m ³ /h	华旗	否	广东	否	否	广东华旗塑料制品有限公司	261.6	10 (个)	2,616.00
1-1	152	回风百叶	(1) 规格: 1500*2300mm	华旗	否	广东	否	否	广东华旗塑料制品有限公司	972.8	2 (个)	1,945.60
1-1	153	对开多叶调节阀	(1) 规格: 1000*800mm	南京腾达	否	江苏	否	否	南京腾达新型材料有限公司	396.2	7 (个)	2,773.40
1-1	154	70°常开防火阀	(1) 规格: 1600*630mm	南京腾达	否	江苏	否	否	南京腾达新型材料有限公司	895	1 (个)	895.00
1-1	155	70°常开防火阀	(1) 规格: 2000*630mm	南京腾达	否	江苏	否	否	南京腾达新型材料有限公司	1002.8	1 (个)	1,002.80
1-1	156	70°常开防火阀	(1) 规格: 2500*800mm	南京腾达	否	江苏	否	否	南京腾达新型材料有限公司	1737.7	2 (个)	3,475.40
1-1	157	静压箱	(1) 规格: 噪音5~10, 尺寸: 1600*1200*1000mm	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	3228.9	2 (个)	6,457.80
			(1) 规格: 噪音5~10, 尺寸: 180						江苏恒泰体育实业股份			

1-1	158	静压箱	0*1400*1200mm	江苏恒泰	否	江苏	否	否	有限公司	4628.9	2 (个)	9,257.80
1-1	159	静压箱	(1) 规格: 噪音5~10, 尺寸: 1400*1400*1400mm	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	4,112.55	1 (个)	4,112.55
1-1	160	静压箱	(1) 规格: 噪音5~10, 尺寸: 1600*1400*1400mm	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	4437.8	1 (个)	4,437.80
1-1	161	PF-2-1轴流风机	(1) 规格: L=3300mm, 3/h, H=370Pa, N=0.37kW	卓曼	否	山东	否	否	山东卓曼空调设备有限公司	1,078	1 (台)	1,078.00
1-1	162	比赛池除湿电控柜A C 2	(1) 成套配电箱安装悬挂式(半周长m以内) 1.5	江苏诺卫	否	江苏	否	否	江苏诺卫环保科技有限公司	16,157	1 (台)	16,157.00
1-1	163	热身池水处理电控柜A C 3	(1) 成套配电箱安装悬挂式(半周长m以内) 1.5	江苏诺卫	否	江苏	否	否	江苏诺卫环保科技有限公司	12,959	1 (台)	12,959.00
1-2	1	△A4 比赛池空气源热泵	PASRW600S-P-BP-A (1) ▲制热量: 245.0kW (2) ▲功率: 36.5kW (3) ▲性能系数(COP) 6.71, 已按要求提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件 (4) 环保制冷剂: R410A (5) 电源形式: 380V~/50Hz (6) ▲采用变频涡旋压缩机, 压缩机型号: CA80KHDG-D1K2, 品牌: 日立, 数量4台 (7) 具有多重安全保护: 压缩机保护、水流保护、过载保护、停机保护等多项保护。 (8) 具有掉电检测功能。 (9) 所投泳池恒温热泵具有远程升级功能, 工厂能远程升级机组程序。 (10) 具有漏电保护, 高、低压保护, 压缩机过热保护, 防溢保护等, 防水等级IPX4级, 防触电保护类别I类; (11) 具有定时开、关功能, 远程监控, 满足错峰用电需求; (12) 机组外壳采用镀锌钢板外壳, 具备防腐性能; (13) ▲我方不是该投标产品制造商, 已按要求提供制造商(广东芬尼克兹节能设备有限公司)出具的原厂供货及服务承诺函。	芬尼克兹	否	广东	否	否	广东芬尼克兹节能设备有限公司	152,000	4 (台)	608,000.00



投标人盖章:

日期: 2025年11月18日